

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/kabel-grzejny-devisafe-20t-dtce-20-170m-3390w-230v-140f1287-p-558.html>



Kabel grzejny DEVI safe 20T DTCE-20 170m 3390W 230V 140F1287

Cena brutto	1 687,00 zł
Dostępność	Dostępny 5-14 dni
Numer katalogowy	140F1287
Kod producenta	140F1287
Kod EAN	5703466224236
Producent	DEVI / DANFOSS A/S

Opis produktu

Typ	Ogrzewanie elektryczne
Kod produktu	140F1287
Typ	DTCE-20 DTCE-20
Zastosowanie	Ogrzewanie dachów, elewacji zewnętrznych i innych systemów przeciwoblodzeniowych, chłodni, schodów, podłóg
Właściwości	2- lub 3-fazowe zasilanie, decyzyjny z ekranem
Właściwości	230V
Właściwości	3390W
Moc kabla	3390W, przy napięciu 230V
Długość kabla	170m
Średnica	12,5mm
Temperatura pracy	70°C
Temperatura otoczenia	20°C
Właściwości	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000

Kable grzejne DEVI safe 20T DTCE-20 do dachowych i ryniowych systemów przeciwoblodzeniowych

Większa moc grzewcza na 1mb oraz zwiększona odporność na promieniowanie UV!

Kable grzewcze DEVI safe 20T są łatwe i szybkie w montażu, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Poprzez zwiększenie odporności na promieniowanie UV kable grzejne DEVI safe 20T są wyjątkowo trwałe, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań eksploatacyjnych.

Zastosowanie:

- ogrzewanie połaci dachów nad rynnami
- ogrzewanie rur spustowych
- ogrzewanie rynien dachowych
- ogrzewanie rynien wewnętrznych na dachach wielospadowych
- ogrzewanie zlewni wód

Długość: **170 m**