Dane aktualne na dzień: 12-03-2025 23:19

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/kabel-grzejny-devisnow-30t-dtce-30-17-5m-520w-400v-89846050-p-1190.html

# Kabel grzejny DEVIsnow 30T DTCE-30 17,5m 520W 400V 89846050

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **860,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Numer katalogowy | **89846050** |
| Kod producenta | **89846050** |
| Kod EAN | **5703466163092** |
| Producent | **DEVI / DANFOSS A/S** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Dział | Ogrzewanie elektryczne |
| Rodzaj | Kabel grzejny |
| Typ | DEVIsnow 30T DTCE-30 |
| Zastosowanie | Ogrzewanie dachów, usuwanie oblodzenia rynien i rur spustowych, systemy przeciwoblodzeniowe chodników, schodów, podjazdów |
| Napięcie znamionowe<br>Rodzaj kabla | jednostronnie zasilany, dwużyłowy z ekranem<br>400V |
| | |
| Moc jednostkowa | 30W/mb |
| Moc kabla<br>Długość kabla | 17,5m + 10mb kabel zasilający<br>520W |
| Średnica | 7,5mm |
| | |
| Izolacja zewnętrzna | PVC odporny na UV |
| Max. temperatura otoczenia | 65 °C |
| Certyfikaty | Znak Serbia, CE |
| Gwarancja | 20 lat |

**Kable grzejne Deviflex DTCE-30 do dachowych i rynnowych systemów przeciwoblodzeniowych**

Dwukrotnie większa moc grzewcza na 1mb oraz zwiększona odporność na promieniowanie UV!
Moc cieplna przypadająca na jeden metr długości kabla została zwiększona do 30 W/m. W zastosowaniach praktycznych oznacza to, że dla osiągnięcia wymaganego w projekcie efektu cieplnego konieczny jest kabel o niemal dwukrotnie mniejszej długości. W rurach spustowych nie występuje, na przykład, konieczność układania dwóch równoległych odcinków, gdyż wymaganą ilość ciepła może zapewnić jeden kabel o większej mocy.
Dzięki temu montaż kabli Deviflex DTCE-30 jest łatwy i szybki, co konkretnie przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy. Poprzez zwiększenie odporności na promieniowanie UV kable grzejne DTCE-30 są wyjątkowo trwałe, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań eksploatacyjnych.

Zastosowanie:
- ogrzewanie połaci dachów nad rynnami
- ogrzewanie rur spustowych
- ogrzewanie rynien dachowych
- ogrzewanie rynien wewnętrznych na dachach wielospadowych
- ogrzewanie zlewni wód

Długość: **17,5 m**