

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/termoregulator-pt712-ei-p-656.html>



## Termoregulator PT712-EI

Cena brutto	<b>190,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny 1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>elbPT-712-EI</b>
Kod producenta	<b>PT 712 EI</b>
Kod EAN	<b>8594012226166</b>
Producent	<b>ELEKTROBOCK</b>
Zastosowanie	<b>Elektryczne ogrzewanie podłogowe</b>
Zawartość opakowania	<b>termostat, czujnik podłogowy, instrukcja</b>
Kolor	<b>Biały</b>

### Opis produktu

#### Programowany termostat pokojowy

z 2 czujnikami, wentylatorem i podłogowym do ogrzewania podłogowego przeznaczony do współpracy z matami i przewodami grzewczymi. Programowany do montażu w sułkach podłogowych. Umożliwia zaprogramowanie dwóch tygodniowych programów z 6 zmianami temperatury na każdy dzień tygodnia. W ciągu doby można zaprogramować 2 strefy temperatury komfortowej i 1 strefy temperatury ekonomicznej, przy czym dla każdej z tych stref można programować inną temperaturę. Dokładność programowania zmian temperatury wynosi 10 minut.

#### DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: 230 V / 50Hz  
Ilość nastaw temperatury: 6 na każdy dzień  
Obciążenie: 12A 230VAC  
Zakres regulacji temperatury: +3 do 99,5°C  
Nastawianie temp.: po 0,5°C  
Histereza 0,1 do 5°C  
Błąd pomiaru.: +/- 0,5°C  
Baterie podtrzymujące: 100 godzin  
Czujnik zewnętrzny: 3mb (dostarczany w komplecie z termoregulatorem)

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- 2 tygodniowe programy z 6 zmianami cieplnymi na każdy dzień
- podświetlany wyświetlacz
- możliwość ustawienia histerezy
- możliwość ustawienia minimalnego włączenia ogrzewania
- funkcje: AUTO/MANUAL/OFF/URLOP
- nastawienie maksymalnej temperatury podłogi
- szybka zmiana ustawionej temperatury
- informacja o czasie pracy ogrzewania w godzinach
- blokada klawiatury
- podtrzymanie danych przy braku napięcia do 100 godzin
- łatwy montaż w systemie PLUG-IN

Termoregulator PT 712-EI może on być stosowany zarówno w układach ogrzewania podłogowego elektrycznego jak i wodnego oraz w układach innego ogrzewania np. pieca elektrycznego w związku z możliwością pracy bez czujnika podłogowego. Pracuje on wtedy jak zwykły regulator pokojowy z pomiarem temperatury pomieszczenia.

Termoregulator PT712-EI posiada duży, czytelny wyświetlacz, na którym można odczytać aktualną temperaturę pomieszczenia, temperaturę zaprogramowaną, rodzaj pracy (ręczna/z programatorem), nr aktualnego programu oraz godzinę

---

i dzień tygodnia.

Wymiary: **81 x 81 x 47 mm**

Długość przewodu czujnika: **3m**

Czujnik podłogowy: **NTC**

Ochrona przed zamarzaniem: **Tak**

Ochrona: **IP21**

Czas podtrzymania: **100 godzin**

Pobór mocy: