

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/termostat-mcd5-1999-z-dotykowym-wyswietlaczem-p-1866.html>



## Termostat MCD5 1999 z dotykowym wyświetlaczem

Cena brutto	<b>460,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny 1-7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>eleMCD5-1999</b>
Kod producenta	<b>MCD5-1999</b>
Producent	<b>"ELEKTRA" WŁODZIMIERZ NYC WITOLD NYC Sp. J.</b>
Zastosowanie	<b>Elektryczne ogrzewanie podłogowe</b>
Zawartość opakowania	<b>termostat, czujnik podłogowy, instrukcja</b>
Kolor	<b>Biały</b>

### Opis produktu

Regulatory temperatury ELEKTRA MCD5 pozbawione są wszelkich wystających części w postaci gałek czy przycisków w przedniej części obudowy, przez co stają się optycznie „przyjaźniejsze” dla oka i ładniej komponują się w przestrzeni mieszkalnej, czy też użytkowej.

Tak jak w wersjach poprzednich regulatorów ELEKTRA OCD2, czy ELEKTRA OCD4 nie zrezygnowano z funkcji adaptacyjnej, którą Klienci chwalą sobie najbardziej. „Uczący” się bezwładności ciepłej podłogi regulator, już po paru dniach wie, kiedy należy załączyć ogrzewanie tak, aby osiągnęło ono wyznaczoną przez użytkownika wartość o dokładnie zadanej porze.

Niewątpliwą zaletą regulatora jest dodanie kalendarza. Dzięki temu rozwiązaniu możemy jeszcze w łatwiejszy i prostszy sposób zaplanować sobie wyjazdy weekendowe, czy też dłuższy urlop.

Do programów czterozdarzeniowych, czy też chwilowego podniesienia lub obniżenia temperatury przyzwyczailiśmy się już wszyscy. Teraz możemy wybrać program sześćozdarzeniowy. Ponadto, istnieje możliwość sterowania za pomocą czujników: powietrznego, podłogowego oraz obu jednocześnie, gdzie czujnik podłogowy, pełni rolę limitującego.

#### Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 100-240 VAC
- Max. obciążenie: 16A
- Montaż: podtynkowy
- Wbudowany wyłącznik: 2-polowy, 16A
- Zakres regulacji temperatury komfortowej: +5°C; +40°C dla każdego zdarzenia
- Zakres regulacji temperatury ekonomicznej: +5°C; +40°C dla każdego zdarzenia
- Stopień ochrony: IP 21
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 82 x 82 x 40 mm
- Wyświetlacz : 176 x 220 pikseli, TFT
- Certyfikaty wyrobu: VDE, BEAB
- Wyrób oznakowany: CE

#### Możliwość montażu w wieloramkach:

Berker (szkło S.1, B.1, B.3, B.7).  
 GIRA (system 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit).  
 Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan)  
 JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation).  
 ELSO (Joy)  
 Busch + Jäger Reflex SI, Jussi.

**Wraz z termostatem w komplecie dostarczany jest czujnik temperatury podłogi.**

---

Zakres temperatur: **od 5 ° C do 45 ° C**

Pobór mocy:

**Ochrona: IP21**

**Czujnik podłogowy: NTC**

**Wymiary: 82 x 82 x 40 mm**

**Ustawienie temperatury podłogi: 5 ° C do 40 ° C**

**Maksymalne obciążenie: 16A**

**Czas podtrzymania: 24 godziny**

**Ochrona przed zamarzaniem: Tak**

**Długość przewodu czujnika: 3m**

**Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz**